

Hochleistungs-Universalmotorenöl

Eigenschaften

VOLMER Super Plus 20W-50 ist ein mineralölbasisches Hochleistungs-Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W-50. Grundöle modernster Raffinerietechnologie und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Zu den herausragenden Eigenschaften gehören die sehr gute Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen und der extreme Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen. Reinigende Zusätze verhindern Ablagerungen, Kolben und Ventile bleiben sauber; die Bildung von Schwarzschlamm wird verhindert. Motorsauberkeit und geringe Reibung verringern die Energieverluste und senken die Wartungskosten.

Einsatzhinweise

VOLMER Super Plus 20W-50 ist ein leistungsfähiges Motorenöl, universell einsetzbar, auch bei hoher Beanspruchung. Das Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen von PKW - Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Aufladung. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zu Erfüllung der verschärften Abgasnormen werden mit Reserve erfüllt.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:
ACEA A3/B4
API SJ/CF

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VOLMER Super Plus 20W-50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	885
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	157
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	18,4
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	132
Viskosität bei -15°C	DIN 51 377	mPa.s	5960
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	236
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,7

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.