

## HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Motoren mit u. ohne Abgasnachbehandlungssystem

### Eigenschaften

**VOLMER ProSyn 5W-30 LA** ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. **VOLMER ProSyn 5W-30 LA** ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

### Einsatzhinweise

**VOLMER ProSyn 5W-30 LA** wurde speziell für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (CAT's) voll verträglich. **VOLMER ProSyn 5W-30 LA** verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

ACEA C3  
API SN/CF

#### Freigaben:

MB-Freigabe 229.51 / 229.52

#### Empfehlung\*:

VW 502 00 / 505 00 / 505 01  
MB 226.5  
GM dexos 2™  
BMW Longlife-04  
Renault RN 0700 / 0710

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VOLMER ProSyn 5W-30 LA
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	853
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	65,8
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	11,4
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	165
Viskosität bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	5080
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.