

Mehrzweck EP-Schmierfett für Zentralschmierungen

Eigenschaften

Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen
 Hervorragende Pumpbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen
 Ausgezeichnetes Haftvermögen auf metallischen Oberflächen
 Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig durch EP-Zusätze
 Wasserbeständig
 Blei-, Barium- und Chlorkfrei
 Oxidations- und Korrosionsbeständig

Einsatzhinweise

Volmer Fließfett EP 00/000 ist ein halbflüssiges Fließfett für Zentralschmieranlagen von Nutzfahrzeugen und ortsfesten Maschinen, sowie in der Land- und Forstwirtschaft oder im Hoch- und Tiefbau.
 Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden.
 Für Willy Vogel AG Zentralschmieranlagen geeignet
Herstellervorschriften beachten.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

DIN 51 826: GP00K-40
 ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00

Empfehlungen:

MB 264.0
 MAN 283 Li-P 00/000

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Volmer Fließfett EP 00/000
NLGI-Grad	DIN 51 818	-	00
Seife/Verdicker	-	-	Lithiumseife
Farbe	visuell	-	hellgrün
Textur	visuell	-	glatt
Gebrauchstemperaturbereich	-	°C	-40 bis +120
Penetration	ISO 2137	0,1 mm	430-440
EMCOR – Test	ISO 51 802	Rating	0-0
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	>160
Viskosität (Grundöl) bei 40°C	ASTM D 7042	mm²/s	68
Fließdruck bei -35°C	DIN 51 805	hPa	50

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
 Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.