

Volmer Mehrzweckfett EP 2

Mehrzweck EP-Lithiumschmierfett

Eigenschaften

Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen
 Ausgezeichnetes Haftvermögen auf metallischen Oberflächen
 Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig durch EP-Zusätze
 Exzellente Walkstabilität
 Wasserbeständig
 Korrosionsverhindernd

Einsatzhinweise

Volmer Mehrzweckfett EP 2 eignet sich zur Schmierung aller Arten von belasteten Gleit-, Wälz-, und Radlagern, Gelenken, Fahrgestellen und stoßbelasteten oder vibrierenden Lagerstellen. Es ist universell einsetzbar in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Land- und Forstwirtschaftlichen Geräten, auch in feuchter, staubiger und/oder trockener Umgebung. Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden.
Herstellervorschriften beachten.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

DIN 51 825: KP2K-30
 ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

Empfehlungen:

MAN 283 Li-P 2
 Renault 03-80-200 / P, Kategorie 47 - A

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Volmer Mehrzweckfett EP 2
NLGI-Grad	DIN 51 818	-	2
Seife/Verdicker	-	-	Lithiumseife
Farbe	visuell	-	bräunlich
Textur	visuell	-	glatt
Gebrauchstemperaturbereich	-	°C	-35 bis +130
Penetration	ISO 2137	0,1 mm	280-295
EMCOR – Test	ISO 51 802	Rating	0-0
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	190
Viskosität (Grundöl) bei 40°C	ASTM D 7042	mm²/s	100

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
 Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.